

PS



O Perfurador de Solo TATU proporciona alto rendimento na construção de cercas em geral, instalação de mourões, plantio de árvores frutíferas, reflorestamentos e outras aplicações.

Realiza em média 90 a 120 perfurações por hora, independente do diâmetro da broca.

Chassi reforçado, com dispositivo para içamento de pesos.
Redutor com rolamentos cônicos e retentores especiais.



Brocas com diâmetro de 9, 12 e 18 polegadas. Os Raspadores e o ponteiro das brocas são tratados termicamente, com endurecimento ideal para evitar desgaste acentuado. Sistema automático de alinhamento da broca, mantendo-a sempre na posição vertical, agilizando as operações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo.....	PS c/	PS c/	PS c/
.....	Broca 9"	Broca 12"	Broca 18"
Profundidade (mm)	1000	1000	1000
Rotação da Broca a 540 rpm da TDF	132 rpm	132 rpm	132 rpm
Peso da Broca (Kg)	20	28	40
Peso Total (Kg)	178	180	190
DIMENSÕES GERAIS - Perfurador Acoplado:			
Comprimento c/ Broca 12"	2.000 mm		
Largura	850 mm		
Altura	1.850 mm		

Plantadeiras
Implementos
Discos
Ferramentas
Agrícolas



MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S/A
Av. Marchesan, 1979 - Cx. Postal 131 - CEP 15994-900 - Matão-SP-Brasil
Fone: (16) 3382-8282 - Fax (Vendas) 3382-1009 - Fax (Peças): 3382-5239
CNPJ.: 52.311.289/0001-63 - Inscr. Est.: 441.000.151.114
www.marchesan.com.br e.mail: tatu@marchesan.com.br

A MARCHESAN S/A reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio.
As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. - 02/2008 - Rev. 04